



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort, voetgangerspoort en hekwerk met staafmatvulling van verzinkte, gecoate staal (Product RKS-T-ISCHTOR-1-S)

Zelfdragende schuifpoort en hekwerk ingevuld met staafmatvulling vastgeschroefd aan de constructie van verzinkte, gecoate staal.

Dit systeem is verkrijgbaar in verschillende maten en RAL-kleuren en gegalvaniseerd.

Op verzoek kan worden uitgerust met een elektrische aandrijving.

Standaard poorten voor oprit van 3-9 m in 4 standaardhoogten (1250/1500/1750/2000 mm).

Voorbeeldproject





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 5000mm,
3. hoogte: 1500mm,
4. voetgangspoort: 1000x1500mm,
5. vulling: staalmatvulling,
6. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van staalmatvulling vastgeschroefd aan de constructie, onderbalk,
7. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
8. paalen: dubbele draagportiek en enkele aanslagpaal van vierkante buisprofielen op voetplaat,
9. uitrusting: knipperlicht,
10. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.