



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort met invulling van gesloten profielen van verzinkte staal (Product RKS-T-ISCHTOR-14-S)

Zelfdragende schuifpoort met invulling van gesloten profielen. Gepoedercoat.

Standaard poorten voor oprit van 4-8 m, 1.5 to 2.4 m hoogte.

Voorbeeldproject





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu



Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 4500mm,
3. hoogte: 1400mm,
4. vulling: gesloten profielen 25x25,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van gesloten profiel gelast aan de constructie, onderbalk 120x100x5mm,
6. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

7. paalen: dubbele draagportiek van vierkante buisprofielen op voetplaat,
8. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.