



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort met vulling uit verticale spijlen van verzinkte staal (Product RKS-T-ISCHTOR-15-S)

Zelfdragende schuifpoort ingevuld met verticale spijlen van verzinkte staal. Gepoedercoat.

Standaard poorten voor oprit van 4-10 m, 1.5 to 2.4 m hoogteh.

Voorbeeldproject





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu



Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 5500mm,
3. hoogte: 1400-1800mm,
4. vulling: verticale spijlen,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van verticale spijlen gelast aan de constructie, onderbalk,
6. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
7. paalen: dubbele draagportiek van vierkante buisprofielen op voetplaat,
8. uitrusting: knipperlicht,
9. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.